



СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ ТЗМОИ ГК(Д)-100-4

-
- ✦ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 - ✦ ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
 - ✦ ЭФФЕКТИВНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ
 - ✦ ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
 - ✦ РАЗВИТАЯ СЕТЬ СЕРВИСА

Паровые стерилизаторы ГК(Д)-100-4 – это форвакуумные паровые стерилизаторы российского производства с горизонтально расположенной камерой цилиндрической формы, предназначены для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения, изготовленных из металлов, стекла, резин, изделий из текстильных материалов и других, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Стерилизаторы ГК и ГКД-100-4 предназначены для работы в стационарных медицинских учреждениях, в том числе имеющих стерилизационное отделение с разделением зон обслуживания на «чистую» и «стерильную».

Работа паровых стерилизаторов ГК(Д)-100-4 управляется автоматическим контроллером, а общение «стерилизатор-оператор» осуществляется посредством цветной графической сенсорной панели.

Интерфейс управления состоит из нескольких экранов, содержащих различную информацию в цифровом, текстовом, графическом и схематическом виде.



Паровой стерилизатор ГК(Д)-100-4 соответствует требованиям стандартов:

- ГОСТ 31598-2012 (EN 285:1996) Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия;
- ГОСТ 12.2.091-2002 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования;
- ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования.

Особенности паровых стерилизаторов ГК(Д)-100-4:

-  Наружные панели стерилизатора выполнены из нержавеющей стали
-  Стерилизационная камера горизонтально расположенная
-  Материал стерилизационной камеры: высококачественная марка нержавеющей стали AISI 316L
-  Нагревательная рубашка обеспечивает равномерный нагрев стенок камеры и позволяет произвести эффективную сушку стерилизуемого материала
-  Встроенный парогенератор расположен под камерой, выполнен из нержавеющей стали
-  Встроенный вакуумный водокольцевой насос
-  Полностью автоматическое управление на базе надежного контроллера
-  Яркий многоцветный ЖК-экран с дружелюбным для пользователя интерфейсом с диагональю 7 "
-  Окно подтверждения запуска цикла стерилизации на ЖК-экране для исключения риска ошибочного запуска
-  Оповещение на ЖК-экране о необходимости проведения технического обслуживания
-  Встроенный принтер для вывода параметров стерилизации
-  Свободно-программируемый режим



-  Встроенные программы для стерилизации упакованных изделий и текстиля, резиновых материалов, а также растворов
-  Тест проверки герметичности стерилизационной камеры и тест определения полноты удаления воздуха из стерилизационной камеры
-  Защита от несанкционированного изменения параметров режимов при помощи паролей

Технические характеристики:

Параметр	ГК-100-4	ГКД-100-4
Тип исполнения	Непроходной	Проходной
Объем камеры, л	100	
Вместимость камеры, STU*	1	
Размер камеры (Д×Ø)**, мм	780×400	
Размер стерилизатора (Д×Ш×В)**, мм	1350×800×1700	
Потребляемая мощность, кВт	11	

*STU – стерилизационная единица (модуль с размерами 300*300*600 мм)
**Параметры могут отличаться от указанных в рамках утвержденных допусков.

Дополнительные принадлежности для эксплуатации стерилизаторов ГК(Д):

- Загрузочная вставка (каркас)
- Стерилизационные корзины, оборудованные колесами



СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ООО «Фармстандарт-Медтехника»

Тел/факс: 8 (495) 739-39-45

E-mail: sales@phs-mt.ru