



DGM T

Предстерилизационная обработка

Машины серии DGM T являются высокопроизводительным, комплексным и многофункциональным оборудованием, предназначенным для мойки и дезинфекции кроватей, тележек и медицинского инвентаря. Также машины можно укомплектовать тележками, которые позволяют обрабатывать различные изделия медицинского назначения (инструменты, посуду, обувь, контейнеры и др.).
Машины DGM T могут осуществлять как термическую дезинфекцию, так и химическую (по запросу).



Объем камеры: доступны модели с различными объемами камеры от 2500 л до 6500 л



Доступны в проходном и непроходном исполнении



Удобство в эксплуатации: полноцветный ЖК-дисплей диагональю 5,7" с интуитивно понятным интерфейсом



Расширенный набор программ: предусмотрены 65 программ для обработки различных видов инструментов



Моечная камера выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L с зеркальной полировкой, наружные панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304

Моюще-дезинфицирующие машины DGM T оснащены мощным циркуляционным насосом, а также форсированной системой сушки воздухом.

Экономное энергопотребление

- ✓ Машины для мойки кроватей и тележек являются высокопроизводительным оборудованием.
- ✓ Несмотря на большие габаритные размеры камеры и высокую производительность, машина позволяет значительно снизить потребление воды за счет наличия накопительных баков и сократить время предварительного нагрева и цикла соответственно.

Мощная система сушки

Идеальное решения для сушки всех видов инструментов, в том числе изделий с труднодоступными элементами.

Полный контроль на протяжении всего цикла

- ✓ Контроль температуры воды осуществляется двумя независимыми датчиком.
- ✓ Датчик контроля уровня воды в камере для предотвращения перелива.
- ✓ Датчики уровня химических средств.

Дополнительные опции

Широкий выбор тележек для любых видов медицинских инструментов.



Модель	Внешние габариты (ГхШхВ), мм	Внутренние габариты (ГхШхВ), мм	Полезный объем камеры, L	Электропитание, В/Гц
T-2500	1658 x 1750 x 2450	1500 x 900 x 1850	2500	400/50
T-5000	2550 x 2500 x 2440	2250 x 1000 x 1890	4250	Другие параметры подключения доступны по запросу