



10 DIN 1/1 корзин

DGM ES 250

Для ЛПУ, ЦСО и медицинских центров

Моюще-дезинфицирующая машина DGM ES 250 производится в Европе и полностью соответствует международным стандартам качества и безопасности. Предназначена для мойки и дезинфекции хирургических (в т.ч. для малоинвазивных вмешательств), анестезиологических, офтальмологических и стоматологических инструментов, медицинской обуви, бутылочек для кормления и лабораторной посуды.



Объем камеры / Вместимость: 10 DIN 1/1 корзин



Доступна в проходном и непроходном исполнении. Подходит для оснащения ЦСО.



Экономичность: низкое потребление воды и электроэнергии



Экономия времени: широкий выбор программ в зависимости от типа загрязнения



Высокая производительность и качество обработки

Моюще-дезинфицирующая машина DGM ES 250 имеет прямоугольную камеру из нержавеющей стали AISI 316L и внешние панели, выполненные из нержавеющей стали AISI 304. Модель ES 250 оборудована двумя дозирующими насосами для моющих средств. Оснащена RS 232 портом для мониторинга и валидации процесса мойки.

Полный контроль во время цикла

- ✓ Контроль температуры воды осуществляется двумя независимыми датчиками.
- ✓ Датчик контроля уровня воды в камере для предотвращения перелива.
- ✓ Контроль уровня моющих средств.

Расширенный набор программ

Предусмотрены до 40 программ для обработки различных видов инструментов.

Мощная система сушки

Эффективная система сушки для всех видов инструментов, включая полые инструменты.

Удобство в эксплуатации


Оборудована цветным 4,5" дисплеем с сенсорным управлением.

Высокое качество и эффективность

Тройная система фильтрации циркулирующей воды увеличивает срок службы насосов. Система мойки оснащена мощным циркуляционным насосом.

Дополнительные опции

Широкий выбор тележек для любых видов медицинских инструментов.



Модель	Тип двери	Вместимость DIN 1/1корзин, шт.	Внешние габариты (ГхШхВ), мм*	Электропитание, В/Гц	Кол-во дозировочных насосов, шт.
DGM ES 250	Откидная дверь	10	710x650x1840	380/50 Другие параметры подключения доступны по запросу	2 (+2) Возможны опционально два дополнительных насоса

*Оборудование может иметь отличные от обозначенных размеры в рамках утвержденных допусков